

单夹式蝶阀

产品特性

- 设计符合标准GB/T12238, EN593, AS4795.1及MSS SP-67。
- DN50-DN300: 可换阀座, 上下阀轴
- DN350及以上规格: 阀座硫化, 阀轴贯穿蝶板。
- 顶法兰符合标准GB/T12223, ISO 5211 及 MSS SP-102。
- 结构长度符合标准GB/T12221, 短系列。
- 端法兰符合标准GB/T17241.6, EN1092-2 PN10/16、ASME B16.1 Class 125 及 BS10 Table D/E。
- 产品通过WRAS认证。

压力及温度

- 公称压力: 16bar/250psi
- 工作温度:
NBR阀座 -10°C ~ 82°C
EPDM阀座 -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
阀轴	不锈钢 20Cr13
蝶板	不锈钢 SS304
	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
	球铁 QT450-10
阀座	橡胶 EPDM 或 NBR
衬套	塑料 聚四氟乙烯 (PTFE)
阀轴密封圈	橡胶 NBR

可选项

- 公称压力: 25bar/300psi
该压力下或DN350及以上规格时阀门需采用球铁结构。
- 阀轴: 不锈钢SS304或SS316。
- 2502蝶板: SS316。
- 手轮或驱动头操作。
- 驱动头内置防盗开关。

尺寸(mm)

Size	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
A	140	155	160	180	190	205	240	275	315	370	400	425	480	565
B	70	80	85	100	120	135	165	200	230	290	315	340	390	450
E	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	88	109	127	154
S	11 x 11			14 x 14		17 x 17		22 x 22			27 x 27		φ 48	
顶法兰	F07						F10			F12	F14		F16	
C	30									45				

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。

图解

