

EN 593 U型蝶阀

FIG. 2122-20 系列
FIG. 2123-13 系列

产品特性

- 设计标准符合GB/T 12238, EN593。
- 阀体硫化橡胶。
- 通过阀轴花键结构驱动蝶板。
- 顶法兰符合标准GB/T 12223, ISO 5211。
- 端法兰符合标准GB/T 17241.6, EN 1092-2 PN10/16。
- 结构长度符合标准GB/T 12221, EN558 20系列或13系列。
- 驱动头操作。

压力及温度

- 公称压力: 16bar
- 工作温度:
NBR包胶 -10°C ~ 82°C
EPDM包胶 -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀体座	橡胶 EPDM
阀轴	不锈钢 20Cr13
蝶板	球铁 QT450-10
轴套	黄铜 HPb59-1
阀轴密封圈	O型圈 NBR
阀轴限位盘	不锈钢 SS304
底盖	球铁 QT450-10

可选项

- 喷涂/喷漆和橡胶密封座满足WRAS 认证。
- NBR 橡胶密封座。

尺寸(mm)

DN	350	400	450	500	600	700	750	800	900
L	2122	78	102	114	127	154	165	190	203
	2123	190	216	222	229	267	292	318	330
A	230	325	345	385	450	490	525	540	615
B	330	365	400	450	520	585	630	610	690
C	210	285	300	300	300	500	500	505	500
顶法兰	F12	F14		F16		F25			

DN	1000	1050	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
L	2122	216	216	254	279	279	318	318	406
	2123	410	410	470	530	530	600	600	760
A	675	705	820	880	920	1010	1070	1200	1325
B	740	775	855	935	955	1070	1095	1280	1360
C	500	500	580	580	580	580	580	700	700
顶法兰	F25		F35				F40		

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。

图解

