

## 直通过滤器

## FIG. F1411-200

### 产品特性

- 阀体内阀座可确保过滤网准确定位。
- 压力损失较低。
- 4"及以上规格的阀盖上安装吊环螺栓。
- 法兰标准符合ASME B16.1 Class 125, EN1092-2 PN10/16。  
(可根据要求提供其他法兰类型)
- 产品通过UL 321, ULC, GOST认证。

### 压力及温度

- 公称压力: 200psi
- 工作温度: 0°C ~120°C

### 表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

### 可选项

- 环氧喷漆。

### 材料

零部件	材料	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
过滤网	不锈钢	A276 Grade 304
中法兰垫圈	橡胶	D2000 EPDM
紧固件	碳钢	A307 Grade B
丝堵	玛钢	A47 Grade 22010

### 过滤网参数

- 孔径: 3.2mm (1/8")
- 开孔率: 37.15%

### 尺寸 (mm / Inch)

规格	3	4	5	6	8	10	12
L	250/9.85	292/11.50	340/13.40	378/14.88	475/18.70	560/22.00	680/26.75
H	318/12.50	480/19.00	520/20.50	620/25.00	700/27.50	775/30.50	965/38.00
H1	152/6.00	203/8.00	230/9.00	280/11.00	306/12.00	358/14.00	462/18.00
丝堵	3/4"	1"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2"

### 图解

