青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地　址:青岛市高新区宝源路北首
电　话:0532-87905016
传　真:0532-87905015
邮　箱:info@weflovalve.com
网　站:www.weflovalve.com

WEFLO® 伟隆
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

股票简称：伟隆股份
股票代码：002871

不锈钢阀门产品手册

STAINLESS STEEL VALVE PRODUCT BROCHURE

青岛伟隆阀门股份有限公司

CONTENTS

公司介绍 / 01

资质证书 / 02

暗杆硬密封闸阀 / 03

暗杆软密封闸阀 / 04

硬密封蝶阀 / 05

过滤器 / 06

遥控浮球阀 / 07

多功能水泵控制阀 / 08

缓闭式止回阀 / 09

升降式止回阀 / 10

减压阀 / 11

排气阀 / 12

Company profile
公司介绍

- 青岛伟隆阀门股份有限公司成立于1995年6月，经中国证监会批准，于2017年5月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002871），注册资金11672万元，公司总占地面积300余亩，现有员工700余人，其中研发工程技术人员达150余人。

- 公司主要从事铸铁、铸钢、不锈钢等材质的给排水阀门产品的设计、研发、生产和销售，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。其中304/316/316L等不锈钢材质的闸阀、蝶阀、止回阀、遥控浮球阀、多功能水泵控制阀、减压阀、过滤器等产品，广泛应用于高层建筑二次供水系统，能够满足各类客户一站式采购需求。

- 公司拥有专业的研发部门，生产过程控制严格按照国际标准和国家标准执行，建立了严格的质量管理体系，产品已达到欧美国家先进水平，并设有完善的售后服务体系，能够快速响应客户的各种要求。

Qualification certificate
资质证书

CNAS认证

WRAS认证

CE认证

售后服务五星级认证

中国船级社认证

涉水检验报告

材质检验报告

性能检验报告

香港水务署认证

安全生产标准化证书

硬密封暗杆闸阀 产品型号:Z45H/W-10-25C/P/R/RL

产品特点:

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨、密封可靠、操作轻便灵活;
4、驱动方式:手动、电动、齿轮传动;
5、结构形式:弹性楔式单闸板,刚性楔式单闸板和双闸板形式;
6、广泛用于石油化工,火力发电厂等油品,水蒸气,给排水,自来水管道上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	GB/T12234	GB/T9113 JB/T79 HG/T20592	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	50-300			
公称压力	PN	6	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等				
适用温度	0-150℃				
驱动方式	手轮、涡轮、电动、气动				

主要零件材质:

部件名称	阀体、阀盖、阀板	密封圈	阀杆	填料
材料	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	2Cr13 304 316	PTFE 石墨

主要外形尺寸和连接尺寸:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	250	265/270	280	300	325	350	400	450	500
H	315	335	370	410	465	505	606	705	820
D0	240	240	280	300	320	350	400	450	500

软密封暗杆闸阀 产品型号:Z45X-10~25P/R/RL

产品特点:

1、阀杆密封:由铜密封套内的3道"O"形圈密封,密封可靠。
2、阀盖上面设有防尘盖,防止灰尘进入。
3、阀杆为轴肩设计,提高强度。
4、阀杆梯形螺纹为滚压加工,增强阀杆的强度,提高表面粗糙度,减少摩擦,降低阀门的操作扭矩。
5、闸板为整体EPDM包胶,无铁芯外露。
6、闸阀设有导轨,提高闸板寿命,减少摩擦,降低阀门的操作扭矩。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	CJ/T216	GB/T9113 JB/T79	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927 GB/T32290

性能参数:

公称通经	DN	50-300			
公称压力	PN	6	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等				
适用温度	0-150℃				
驱动方式	手轮、涡轮、电动、气动				

主要零件材质:

部件名称	阀体、阀盖	阀板	阀杆	O型圈
材料	CF8/CF3 CF8M/CF3M	球铁+EPDM CF8/CF8M+EPDM	2Cr13 304 316	EPDM NBR

主要尺寸:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	178	191	203	229	254	267	292	330	356
H	330	322	315	349	465	453	556	647	727
H1	374	366	359	393	509	498	629	720	800
H2	75	85	95	102	120	134	165	196	225

硬密封蝶阀 产品型号:D343H/W/F-10-25C/P/R/RL

产品特点:

1、蝶板密封圈为硬软双层,具有软硬密封双重特点,无论在低温还是高温工况下,均具有优良的密封性能。
2、采用三偏心结构,阀座与蝶板几乎无摩擦,具有越关越紧的密封性能,达到零泄漏。
3、启闭力矩小,操作灵活,使用寿命长。
4、耐高温、耐高压、耐腐蚀适用范围广。
5、电动、气动装置采用国内外名优产品,性能更加可靠(可由用户指定)

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	GB/T12238 JB/T8527	GB/T9113 JB/T79 HG/T20592	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	50-300			
公称压力	PN	6	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等				
适用温度	0-150°C				
驱动方式	手轮、涡轮、电动、气动				

主要零件材质:

部件名称	阀体	碟板	密封圈	阀杆	填料
材料	Q235A WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	Q235A WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	304 316 201+耐磨纸板 PTFE	2Cr13 304 316	PTFE 石墨

主要尺寸:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	108	112	114	127	140	140	152	165	178
H1	85	90	100	107	123	140	180	200	250
H2	196	211	230	256	288	315	350	398	431

过滤器 产品型号:G41W-10~25P/R/RL

产品特点:

1、结构简单,流阻小,可在线排除污物而不需拆除。
2、多用于水控阀进口端,过滤杂质。
3、根据需要设置滤网目数。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	HG/T21637	GB/T9113 HG/T20592 JB/T79	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	50-300		
公称压力	PN	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	1.5	2.4	3.75
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等			
适用温度	0-150°C			
驱动方式	自动			

主要零件材质:

部件名称	阀体	阀盖	滤网	紧固件
材料	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	CF8/CF3 CF8M/CF3M	A2-70 A4-70

主要尺寸:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	220	250	280	320	340	380	480	550	610
D	160	180	195	215	245	280	335	405	460

遥控浮球阀 产品型号:100X-10~25C/P/R/RL

产品特点:

1、阀体流线型设计,流体阻力小,流量大。
2、体、盖、活塞缸连接处有密封垫和密封环双重密封,无外漏。
3、阀体、活塞缸、活塞双重导向,运动平稳、可靠。
4、全不锈钢活塞缸。整体铸造活塞、NBR密封环,完美组合大大延长使用寿命。
5、带导流孔的活塞缸,适当增加阻尼,使得活塞运动更趋于平稳。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	JB/T10674 CJ/T219	GB/T9113 HG/T20592 JB/T79	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	20-400		
公称压力	PN	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等			
适用温度	0-150°C			
驱动方式	自动			

主要零件材质:

部件名称	阀体、盖	阀座	阀杆	阀瓣	膜片
材料	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	2Cr13 304 316	CF8/CF3 CF8M/CF3M	EPDM/NBR

主要尺寸:

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	150	160	180	200	205	215	245	292	330	355	495	600	698	787	914
H1	179	179	179	210	210	215	245	305	365	415	510	560	658	696	735
H	212	212	212	265	265	310	350	460	520	570	840	890	1030	1090	1150

多功能水泵控制阀 产品型号:JD745X-10~25C/P/R/RL

产品特点:

1、具有缓闭功能,可人为调设关闭时间,自动实现缓闭,消除水锤。
2、具有良好的止回功能,采用具有良好弹性和高耐磨性橡胶做密封材料,关闭后可达到零泄漏。
3、动作灵敏,不会出现失控现象。
4、无需人为操作,在泵站运行的全过程中均为自动工作。
5、维修保养方便,可在线维修。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	JB/T10674 CJ/T219	GB/T9113 HG/T20592 JB/T79	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	50-400		
公称压力	PN	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等			
适用温度	0-150°C			
驱动方式	自动			

主要零件材质:

部件名称	阀体、盖	阀座	阀杆	阀瓣	膜片
材料	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	2Cr13 304 316	CF8/CF3 CF8M/CF3M	EPDM/NBR

主要尺寸:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	205	215	245	292	330	355	495	600	698	787	914
H	293	328	364	418	481	543	673	729	927	957	1188

缓闭式止回阀 产品型号:300X-10~25C/P/R/RL

产品特点:

1、给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤及水击现场。
2、该阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能,有效提高供水系统的安全可靠性。
3、动作灵敏,不会出现失控现象。
4、阀门可按照水泵操作规程自动实现启闭,流量大、压力损失小。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	JB/T10674 CJ/T219	GB/T9113 HG/T20592 JB/T79	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	20-400		
公称压力	PN	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等			
适用温度	0-150°C			
驱动方式	自动			

主要零件材质:

部件名称	阀体、盖	阀座	阀杆	阀瓣	膜片
材料	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	2Cr13 304 316	CF8/CF3 CF8M/CF3M	EPDM/NBR

主要尺寸:

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	150	160	180	200	205	215	245	292	330	355	495	600	698	787	914
H1	106	106	106	137	137	145	178	232	286	318	413	502	600	638	677
H	172	172	172	225	225	270	289	375	420	570	722	769	906	1025	1027

立式升降止回阀 产品型号:H42W/H/Y/F-10~25P/R/RL

产品特点:

1.依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门。
2.结构简单,动作可靠,维修方便。
3、广泛应用于水务、石油、化工等行业。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	GB/T12224	GB/T9113 JB/T79 HG/T20592	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	50-300		
公称压力	PN	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等			
适用温度	0-150°C			
驱动方式	自动			

主要零件材质:

部件名称	阀体	阀盖	阀瓣	阀座	螺栓螺母
材料	CF8/CF3 CF8M/CF3M	CF8/CF3 CF8M/CF3M	CF8/CF3 CF8M/CF3M	CF8/CF3 CF8M/CF3M	A2-70 A4-70

主要尺寸:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	170	180	200	210	280	300	380	450	450
D	160	180	195	215	245	280	335	405	460

减压阀 产品型号:200X-10~25C/P/R/RL

产品特点:

1、一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。

2、适用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统。

3、出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化,安全可靠地将出口压力维持在设定值上。

4、减压精准,性能稳定、安全可靠、安装调节方便,使用寿命长。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	结构长度标准	检验标准
	JB/T10674 CJ/T219	GB/T9113 HG/T20592 JB/T79	GB/T12221	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	20-400		
公称压力	PN	10	16	25
试验压力	壳体强度试验(MPa)	1.5	2.4	3.75
	密封试验(MPa)	1.1	1.76	2.75
	气密封试验(MPa)	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质、粉尘颗粒物等			
适用温度	0-150°C			
驱动方式	自动			

主要零件材质:

部件名称	阀体、盖	阀座	阀杆	阀瓣	膜片
材料	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	2Cr13 304 316	CF8/CF3 CF8M/CF3M	EPDM/NBR

主要尺寸:

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	150	160	180	200	205	215	245	292	330	355	495	600	698	787	914
H1	179	179	179	210	210	215	245	305	365	415	510	560	658	696	735
H	342	342	342	395	395	405	430	510	585	585	675	730	760	840	910

排气阀 产品型号:P41W-10~25P/R/RL

产品特点:

1、能够排除管道中的气体,减少阻力,节约能源。

2、当管道负压时,可以快速自动吸气,防止管道破裂。

3、排气量适中,质量可靠。

4、适合安装于高层建筑、小型泵房等用以保护或改善系统的输水效率。

标准规范:

产品规范	制造标准	法兰连接标准	检验标准
	JB/T-12386	GB/T9113 JB/T79 HG/T20592	GB/T26480 GB/T13927

性能参数:

公称通经	DN	50-200	
公称压力	PN	10	16
试验压力	壳体强度试验(MPa)	1.5	2.4
	密封试验(MPa)	1.1	1.76
适用介质	水、油等非腐蚀性液体等		
适用温度	0-150°C		
驱动方式	/		

主要零件材质:

部件名称	阀体	阀盖	浮球	密封材料
材料	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	WCB CF8/CF3 CF8M/CF3M	304 316 316L	PTFE NBR EPDM

主要尺寸:

DN	50	80	100	150	200
D	160	195	215	280	355
D1	125	160	180	240	295
D2	102	135	158	212	268
D3	175	215	230	265	380
H	270	300	310	395	455
PN10/PN16	4-φ14	4-φ18	8-φ18	8-φ23	8-φ23/12-φ23